

Универсальный регулятор KS 45	-	1		-		0	0	-	00
без штеккера подключения	0								
со штеккером для винтовых клемм	1								
90...260 VAC, 2 реле, INP2 - токовый вход	0								
18...30 VAC/DC, 2 реле, INP2 - токовый вход	1								
90...260 VAC, mA/V/логика, 2 реле, INP2 - токовый вход	2								
18...30 VAC/DC, mA/V/логика, 2 реле, INP2 - токовый вход	3								
90...260 VAC, 2 выхода с оптопарами, 1реле, INP2 - токовый вход	4								
18...30 VAC/DC, 2 выхода с оптопарами, 1реле, INP2 - токовый вход	5								
нет опций	0								
RS 485 / MODBUS протокол	1								
системный интерфейс (только для исполнения 24 V)	2								
di1 контактный вход	0								
di1 вход с оптопарой	1								
INP2 универсальный вход, di1 контактный вход	2*								
INP2 универсальный вход, di1 вход с оптопарой	3*								
стандартная конфигурация	0								
заказная конфигурация	9								
стандартная сертификация	0								
сертификация DIN 3440 / EN14597	D								
сертификация UL	U								

\* невозможно для исполнений с оптопарами на входе (KS45-1x4..., KS45-1x5...)